

FREEDOM

INDUSTRIAL

TRABAJA TAN FUERTE COMO TÚ



2 HP

SIEMENS Electromex

MOTOR MONOFÁSICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO
ARM. SUIVARRANQUE POR CAPACITOR

TPO: 1RF2000DB614AA1	ASLCL: B	60 Hz
SERIE: 22-13021	POTENCIA: 2.0 CP	1,492 kW
TENSION: 115/230	V	CORR: 21.0/10.5
CORR. A F.S.: -	A	F.S.: 1.0
VEL. ROT.: 1715	min ¹	TEMP. AMB. 40 °C
EFIC. NOM 77: 75.5%	MIN. 77: 72.0%	(115 V) Cos φ: 0.82

TRECELESTRE: Nunca manipular con la línea energizada.
Para evitar riesgos leer el instructivo de operación.

NOM **USO GENERAL** **Cap. 7880000**
590-705 **110 V** **75.4 230 V**

DIAGRAMA DE ROTACION NEGRO POR NEGRO

1	negro
2	gris
3	blanco
4	rojo
5	verde
6	azul

DIAGRAMA DE ROTACION NEGRO POR NEGRO

1	negro
2	gris
3	blanco
4	rojo
5	verde
6	azul

MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO ABIERTO

FREO2 2 HP

ESPECIFICACIONES



Voltaje:	115 / 230 V
Hz:	60
Eficiencia Nominal:	74%
Potencia:	2HP
RPM:	3490
KW:	1,492
Amperaje:	25/12.5
F.S.	1.2
Temperatura Ambiente:	40°C
Tipo:	1RF20000DA604AA1

FREEDOM
INDUSTRIAL TRABAJA TAN FUERTE COMO TÚ